



**MIRASOL**  
VINYL FLOORING

## Mirasol vinyl burkolat tisztítási és karbantartási tájékoztató

### Tisztítás és felületvédelem

A Mirasol vinyl padló tartós és általában nem igényel semmiféle kezelést. Azonban olyan területeken, ahol nagy a forgalom, a szennyeződés, javasoljuk, hogy alkalmazzanak viasztartalmú szert vagy egyéb felületkezelőt, amely meghosszabbítja a padló élettartamát és egyszerűsíti a rendszeres takarítást.

*Padlótisztító gép használata* esetén a padlót alacsony sebességen, egytárcsás kefével tisztítsa. Csak minimális tisztítószert használjon!

*Takarítógép* (vizes rendszerű) használatakor vegye ki a tisztítószert és úgy használja a gépet.

*Felmosó mop* csak nyirkos legyen, óvatosan tisztítsa fel a padlót (kétszer) majd hagyja megszáradni.

### A felületvédelem kiválasztása

Javasoljuk felületvédelem alkalmazását nagy forgalmú helyiségekben, vagy ha a padló erős szennyeződésnek van kitéve. Mivel a felületkezelő szerek is ellenállnak az oldószereknek, ezért célszerű olyan helyiségekben használni a felületkezelést, ahol ilyen anyagokkal takarítanak. Viasztartalmú szerek használatát olyan területeken ajánljuk ahol a forgalom és a szennyeződés szintje átlagos.

*Felületkezelő szerek* használatakor vigyen fel két réteget a gyártó utasításai szerint. Hagyja száradni legalább 45 percig a felületet a két kezelés között.

*Viasz* használatakor alkalmazzon egy réteg viasztartalmú tisztítót, a gyártó utasításai szerint.

### Tisztítási útmutató

A Mirasol padló kiválóan ellenáll a nedvességnek és a nyirkosságnak. Azonban a mai modern tisztítási elvek szerint a lehető legkevesebb vizet használjuk. A száraz módszerek, vagy azok, amelyek csekély nedvességet használnak - jó tisztító berendezésekkel és hatékony tisztítószerekkel kombinálva - hosszú távú tisztaságot eredményeznek, kevésbé károsak a környezetre, és kellemes környezetet biztosítanak. A tisztítás gyakoriságát a forgalom szintjéhez, valamint a szennyezettség mértékéhez igazítsa.



## *Kezeletlen vagy felületkezelt padlóknál*

Az enyhén szennyezett padlót elég száraz, mikroszálás moppal áttörölni, javasolt csak a foltokat tisztítani olyan spray-vel, amely vizet és pH-semleges (7-8) tisztítószer tartalmaz. Mindig kövesse a gyártó adagolási útmutatóját! Az erősebben szennyezett padlóhoz nedves mopot használjunk, a víz és a pH-semleges (7-8) tisztítószer keverékével.

## *Viaszolt padlóknál*

Nedves, mikroszálás moppal takarítsa a padlót és viasszal kezelje a gyártó utasításai szerint.

### **Építkezés közbeni és utáni takarítás**

Az építkezés közbeni tisztítás, fontos folyamat, amely befolyásolja a padló későbbi használatát, értékét és élettartamát. A kivitelezés során a padlóra kerülő por, piszok és egyéb anyagok károsíthatják az új padló felületét. A padlót tisztítani kell, még akkor is, ha takaróponyvával leborítottuk az építkezés során. A por, a beton és a gipsz könnyen behatolnak a legjobb takarás alá is.

1. Távolítsuk el a laza port és szennyeződést porszívó, kefe vagy száraz mop segítségével.
2. Folytassuk takarítógéppel és egy pH semleges tisztítószerrel. A ragasztófoltokat speciális, erre alkalmas tisztítószerrel kell eltávolítani. Abban az esetben, ha a beton, gipsz vagy por ragad a burkolatra, savas (pH 2-4) tisztítószerrel (a gyártó által javasolt utasítások szerint) nedves moppal tisztítsa a padlót. A lehető legkevesebb felmosó szert használja anélkül, hogy az oldat megszáradna a padlón.
3. Szárítsuk fel a burkolatot azonnal.
4. Tisztítsuk újra a padlót alaposan (legalább kétszer) egy nedves mop és pH semleges tisztítószer segítségével.

### **A felületvédelem eltávolítása**

Bizonyos körülmények között szükség lehet a felületvédelem eltávolítására és ez magában hordozza a padló felületének sérülésveszélyét. Az eltávolításra akkor kerülhet sor, ha a felületvédő szer nem megfelelő vagy újfajta takarítási módszerre váltanak. A felületvédelem eltávolítását lehetőleg bízza szakemberre.

1. Takarja el az érzékeny felületeket, mint a szegély és a szomszédos padló. Készítsünk egy pH-semleges (7-8) tisztítószerből és hideg vízből álló oldatot a gyártó utasításai szerint. Kenjük fel a kívánt felületre és hagyjuk hatni 10-15 percig.
2. A padlót egy takarítógéppel vagy kefével súroljuk fel.
3. Távolítsuk el a szennyezett tisztító oldatot a padlóról nedves porszívóval. Előfordulhat, hogy több réteg felületvédő is van a padlón, ilyenkor többször meg kell ismételni a műveletet.
4. Felület közömbösítésére mossa fel a padlót forró vízzel takarítógép segítségével.
5. Távolítsuk el a vizet egy nedves porszívóval.
6. Nedves moppal törölje át a padlót, hagyja azt megszáradni, mielőtt az új felületvédelmet felviszi.

**Élvezze vinyl burkolatát évekig!**

